

ANBIXIN INDUSTRIAL DOORS

安必信工业门 产品手册（全系列）

提升门 / 滑升门 · 涡轮硬质快速门 · 堆积门 · 软帘快速门

支持非标定制 · 上门测量 · 安装配合

电话：19851675299 | 苏ICP备18069352号-6

安必信工业门·产品体系

四类产品 · 59 个规格 · 按门洞尺寸与使用场景选配

企业与产品说明

安必信专注工业提升门、滑升门、涡轮硬质快速门、堆积门与软帘快速门的研发生产，提供钢质、铝合金、铝板、分节式、分段式、翻版、垂直、高扬程系列，支持定制、上门测量与安装配合，服务厂房、物流仓储、冷链、汽车、食品、电子等行业。

- 四类产品：提升门（含滑升门）、涡轮硬质快速门、堆积门、软帘快速门。
- 选型先确认门洞宽高、顶部净空、通行频次与环境（粉尘/温差/洁净度）。
- 常规规格 3-5 天到场，安装 1-2 天；非标按图纸排产。
- 报价按主件、配件与安装范围分项列明。

说明：本手册参数为常规参考值，实际以项目图纸与双方确认的配置清单为准。联系电话：19851675299。

提升门 / 滑升门

分节式、分段式、翻版、垂直、高扬程、电动与保温配置，适用于厂房大门、仓储装卸口与消防分区。

产品名称	门板/材质	驱动方式	开启速度	质保
提升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡	0.2 ~ 0.3 m/s	12 个月
保温提升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡	0.2 ~ 0.3 m/s	12 个月
工业提升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡	0.2 ~ 0.3 m/s	12 个月
分节式提升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡	0.2 ~ 0.3 m/s	12 个月
钢质提升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡	0.2 ~ 0.3 m/s	12 个月
消防提升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡	0.2 ~ 0.3 m/s	12 个月
分段式提升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡	0.2 ~ 0.3 m/s	12 个月
快速提升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡	0.2 ~ 0.3 m/s	12 个月
钢制提升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡	0.2 ~ 0.3 m/s	12 个月
铝合金提升门	铝合金型材门板	380V 工业开门机 + 扭簧平衡	0.2 ~ 0.3 m/s	12 个月
铝板提升门	铝合金型材门板	380V 工业开门机 + 扭簧平衡	0.2 ~ 0.3 m/s	12 个月
升降提升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡	0.2 ~ 0.3 m/s	12 个月
高扬程提升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡	0.2 ~ 0.3 m/s	12 个月
垂直提升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡	0.2 ~ 0.3 m/s	12 个月
翻板提升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡	0.2 ~ 0.3 m/s	12 个月
电动提升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡	0.2 ~ 0.3 m/s	12 个月
滑升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡		12 个月
保温滑升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡		12 个月
工业滑升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡		12 个月
分节式滑升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡		12 个月
钢质滑升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡		12 个月

产品名称	门板/材质	驱动方式	开启速度	质保
消防滑升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡		12 个月
分段式滑升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡		12 个月
快速滑升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡		12 个月
钢制滑升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡		12 个月
铝合金滑升门	铝合金型材门板	380V 工业开门机 + 扭簧平衡		12 个月
铝板滑升门	铝合金型材门板	380V 工业开门机 + 扭簧平衡		12 个月
升降滑升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡		12 个月
高扬程滑升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡		12 个月
垂直滑升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡		12 个月
翻板滑升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡		12 个月
电动滑升门	0.5mm 彩钢板/聚氨酯发泡复合板 (50mm)	380V 工业开门机 + 扭簧平衡		12 个月

涡轮硬质快速门

双层铝合金发泡帘片 + 涡轮轨道，兼顾高频通行、抗风与保温，适合车间内外通道与物流出入口。

产品名称	门板/材质	驱动方式	开启速度	质保
涡轮硬质快速门	双层铝合金发泡帘片（40mm）	伺服变频电机	0.8~1.2 m/s（变频可调）	12 个月
螺旋式快速门	双层铝合金发泡帘片（40mm）	伺服变频电机	0.8~1.2 m/s（变频可调）	12 个月
金属快速门	双层铝合金发泡帘片（40mm）	伺服变频电机	0.8~1.2 m/s（变频可调）	12 个月
铝质快速门	铝合金型材门板	伺服变频电机	0.8~1.2 m/s（变频可调）	12 个月
涡轮硬质高速门	双层铝合金发泡帘片（40mm）	伺服变频电机	0.8~1.2 m/s（变频可调）	12 个月
螺旋式高速门	双层铝合金发泡帘片（40mm）	伺服变频电机	0.8~1.2 m/s（变频可调）	12 个月
金属高速门	双层铝合金发泡帘片（40mm）	伺服变频电机	0.8~1.2 m/s（变频可调）	12 个月
消防快速门	双层铝合金发泡帘片（40mm）	伺服变频电机	0.8~1.2 m/s（变频可调）	12 个月

堆积门

柔性门帘分段抗风，向上堆积开启，适合大跨度、频繁启闭且对风压敏感的厂房与仓库外门。

产品名称	门板/材质	驱动方式	开启速度	质保
堆积门		工业减速电机 + 变频控制	0.5 ~ 0.8 m/s	12 个月
软帘堆积门		工业减速电机 + 变频控制	0.5 ~ 0.8 m/s	12 个月
快速堆积门		工业减速电机 + 变频控制	0.5 ~ 0.8 m/s	12 个月
背带门		工业减速电机 + 变频控制	0.5 ~ 0.8 m/s	12 个月
背带堆积门		工业减速电机 + 变频控制	0.5 ~ 0.8 m/s	12 个月
柔性门		工业减速电机 + 变频控制	0.5 ~ 0.8 m/s	12 个月
上叠门		工业减速电机 + 变频控制	0.5 ~ 0.8 m/s	12 个月
PVC 堆积门		工业减速电机 + 变频控制	0.5 ~ 0.8 m/s	12 个月

软帘快速门

PVC 软帘快速卷取，支持雷达/地磁感应，适合车间内部通道、洁净分区与物流分流。

产品名称	门板/材质	驱动方式	开启速度	质保
软帘快速门		高频伺服电机	0.8 ~ 1.5 m/s	12 个月
软质快速门		高频伺服电机	0.8 ~ 1.5 m/s	12 个月
PVC快速门		高频伺服电机	0.8 ~ 1.5 m/s	12 个月
快速门		高频伺服电机	0.8 ~ 1.5 m/s	12 个月
工业快速门		高频伺服电机	0.8 ~ 1.5 m/s	12 个月
高速门		高频伺服电机	0.8 ~ 1.5 m/s	12 个月
自动快速门		高频伺服电机	0.8 ~ 1.5 m/s	12 个月
感应快速门		高频伺服电机	0.8 ~ 1.5 m/s	12 个月
洁净快速门		高频伺服电机	0.8 ~ 1.5 m/s	12 个月
快速卷帘门		高频伺服电机	0.8 ~ 1.5 m/s	12 个月
PVC 软质快速门		高频伺服电机	0.8 ~ 1.5 m/s	12 个月